

# JET 30 anti-algue



Code du produit  
**622 030 ---**

**Élimine les algues et empêche leur retour.**

## Utilisation

Produit anti-algues utilisé pour le traitement des eaux de piscine.

## Composition

APCA : chlorure d'ammonium quaternaire polymérisé.

## Spécifications

APCA : chlorure d'ammonium quaternaire polymérisé	
Densité	1,039
pH	7,4

## Sécurité

Ce produit à usage biocide présente des risques pour l'environnement.

Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées sur la FDS (fiche de données de sécurité).

Pictogramme de danger spécifique à JET 30 ANTI-ALGUE :



ATTENTION

## Avantages produit

- Préventif + curatif, lutte contre la prolifération des algues.
- Non moussant.
- Effet clarifiant.
- Ne contient pas de métaux (cuivre, etc.).
- Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée.
- Compatible avec tout type de filtration et/ou revêtements.

## Mode d'emploi

### Piscine familiale :

- Avant le remplissage du bassin : pulvériser sur les parois propres une solution à 4-10 % de JET 30 ANTI-ALGUE et laisser sécher.
- En début de saison : 150 ml pour 10 m<sup>3</sup> d'eau.
- En cours de saison, chaque semaine : 75 ml / 10 m<sup>3</sup> d'eau (demi-dose pour bassin intérieur).
- Verser JET 30 ANTI-ALGUE dans le bassin directement, devant les bouches de refoulement, filtration en marche, en l'absence de baigneurs.

En cas d'eau entartrante (TH>30°F), multiplier le dosage par 1,5.

**Le dosage régulier est nécessaire toute la saison pour assurer un effet préventif durable contre les algues.**

### Piscine collective :

JET 30 ANTI-ALGUE est indiqué en complément du traitement Chlore / pH réglementaire pour son effet préventif contre la prolifération des algues.

- Avant le remplissage du bassin : pulvériser sur les parois propres une solution à 2 % de JET 30 ANTI-ALGUE et laisser sécher.
- Pour un dosage hebdomadaire, verser JET 30 ANTI-ALGUE dans le bac tampon : 0,5 L / 100 m<sup>3</sup> d'eau.
- En usage régulier, préparer une solution à 2 % (2 L / 100 L d'eau). Injecter en continu cette dilution, par pompe doseuse sur le refoulement au bassin, réglée à 0,2 L/h par tranche de 100 m<sup>3</sup>.

En cas d'eau entartrante (TH>30°F), multiplier le dosage par 1,5.

En cas de pluies abondantes, de fortes chaleurs ou d'affluence de baigneurs, augmenter le dosage de JET 30 ANTI-ALGUE.

## Conditionnements

En flacon de 1L, bidon de 3L, 5L, 10L, 20L.

Emballages équipés de système de sécurité.