

## dhg-2



Dispositif de protection hors-gel  
Anti-frost protection device



- Mesure de la température par sonde CTN fournie
  - Affichage digital de la température
  - Actionne la filtration dès que la température passe sous le seuil fixé
  - S'installe sur les installations déjà existantes
- Let the filtration pump when the water temperature is under the set point
  - Temperature measured by CTN probe supplied
  - Digital display of temperature
  - To install on already existing pools

### Caractéristiques Specifications

Référence	Reference	DHG-2 PF10Y007
Dimensions coffret seul (lxhxp)	Dimensions (lxhxp)	160 x160x140 mm
Tension / puissance consommée	Supply volt. / Power consumption	230V - 50 Hz / 1,8W
Poids du coffret	Weight	0,9 Kg
<b>Accessoires fournis</b> <small>*CTN : coefficient de temp. négatif</small>	<b>Supplied accesoires</b> <small>**CTN : negativ temp.coefficient</small>	1 sonde CTN* / dist. 50m max – Passe-fils, chevilles et vis de fixation  NTC probe** / max dist. 50m – Fixing kit

## do-f



Programmateurs pour pompes  
Filtration pump programmers



- Programmez le fonctionnement de la pompe de filtration
  - Horloge journalière de programmation
  - Versions FP : avec prise 230V
  - Protection 30mA (en option)
- Programm the running of the pump filtration
  - Daily programming clock
  - FP version : with 230V plug
  - 30mA protection (optional)

### Caractéristiques Specifications

Référence	Reference	DO-F PF10O002	DO-FP PF10O001	DO-F ID PF10O003	DO-FP ID PF10O000
Commande Pompe	Pump control	●	●	●	●
Interrupteur différentiel	Residual current circuit breaker			●	●
Prise 230V	230V output		●		●
Dimensions coffret seul (lxhxp)	Dimensions (wxhxd)	160 x 160 x 140 mm			
Tension / puissance consommée	Supply volt. / Power consumption	230V - 50 Hz / 1,8W			
<b>Accessoires fournis</b>	<b>Supplied accesoires</b>	Bouchons d'étanchéité, chevilles et vis de fixation Watertight caps, drowels and fixing screws			