

COLLES ET DÉCAPANTS

COLLE BLEUE POUR PVC SOUPLE

Volume	Référence	Condt
237 ml	PT250	24
400 ml	PT500	12

Colle destinée à l'assemblage des tuyaux souples et rigides. Prise très rapide.



COLLE BLANCHE POUR PVC RIGIDE

Volume	Référence	Condt
250 ml	73696E	12
1000 ml	73697FF	6

Colle destinée à l'assemblage des tubes et raccords en PVC rigide. Remise en eau des canalisations sous pression : 24h



DÉCAPANT

Volume	Référence	Condt
1000 ml	73663T	6

Pour nettoyage des produits PVC avant collage. S'applique à l'aide d'un chiffon propre sur toute la surface à décaper.



MASTIC COLLE CC200

Volume	Référence	Condt
280 ml	TXCC20	24

Colle dans l'eau. Permet la réparation des fuites sur tuyauterie, l'étanchéité pour les pièces à sceller, la réparation provisoire des skimmers, projecteurs, buses de refoulement...du liner.



TEFLON RUBAN

Diamètre	Référence	Condt
12 mm	92801W	10
19 mm	93378	10

Assure l'étanchéité des raccords à visser. Enrouler le ruban autour des filets mâles, dans le sens du vissage.



TEFLON LIQUIDE

Volume	Référence	Condt
125 gr	92844S	1

Joint souple pour l'étanchéité raccords plastique. Peut être utilisé en complément du Teflon ruban. Idéal pour piscine, équipements de balnéothérapie et réseau d'arrosage.



SERINGUE ABS

Volume	Référence	Condt
60 ml	ABS	1

Destinée à la réparation des pièces plastiques de piscines en ABS.



PAPIER A GRATTER

Largeur	Référence	Condt
38	13576	6

Toile abrasive pour les travaux de nettoyage ou chanfreinage des tubes et raccords PVC. Bonne résistance à l'eau.



SUPPORTAGE

CONSOLE RAIL

Pour le supportage de nappes de tubes, le supportage de gaines de ventilation et de chemins de câbles. Utilisable dans les galeries techniques en combinaison avec les platines MPR.

- Construction résistante grâce à la platine soudée
- Trou longitudinal et transversal pour une fixation flexible sur le corps de construction
- Les différentes longueurs répondent à la majorité des cas de montage au sol, au mur et en suspension
- Finition soignée avec les capuchons de sécurité



Profil	Longueur mm	Code article	Condt	Unité	Dimensions mm
41/41/2,0	160	151083	-	Pièce	8
	240	151084	20		
	320	151085			
	400	151086			
	480	151087	15		

RAIL

Pour le supportage de réseaux de tubes et de gaines de ventilation. Nombreuses possibilités d'assemblage grâce à la large gamme d'accessoires.

- Supportage rapide et rationnelle de nappes de tubes
- Haute résistance à la flexion grâce à la forme du profilé
- Les repères gravés sur les côtés et les lèvres du rail facilitent le réglage et la coupe des différents éléments
- Pour un montage permettant un réglage en hauteur et latéral
- Eléments de liaison adaptés pour la construction d'ensembles modulaires
- Rainure crantée pour un ajustement précis des pièces à fixer



Profil	Longueur mm	Code article	Condt	Unité
41/41/2,0	2	150933	4	Pièce
	3,04	150934	1	
	6	150935		

SUPPORTAGE

DOUBLE ECROU RAIL

Pour la fixation rapide et rationnelle de colliers sur rails d'installation MPR

- Montage simple et rapide dans la rainure de rail
- Réglage latéral aisé des tubes lors de montage en nappes
- Possibilité d'utiliser, sur un même rail, différentes longueurs et différents diamètres de filetage

Profils	Filetage M	Longueur mm	Longueur filetage	Code article	Condt	Unité	
41/21/2; 41/41/2; 41/41/2,5; 41/62/2,5; 41/42/2; 41/82/2; 41/124/2,5	M8	35	10	151057	50	Pièce	
		40	15	151058			
		50	25	151059			
		80	55	151060			
		100	75	151061			
	M10	35	8	151062			25
		40	13	151063			
		55	28	151064			
		60	33	151065			
		80	53	151066			
		100	73	151067			



GOUJON D'ANCRAGE

Pour l'ancrage de charges moyennes dans le béton non fissuré. Utilisation possible dans la pierre naturelle dure

- Montage rapide
- Montage traversant la pièce à fixer
- Par serrage de l'écrou, enfoncement progressif du cône dans la douille
- Haute sécurité : le blocage du cône augmente avec la charge
- Agrément Technique Européen (ATE) pour les bétons non fissurés

Type	Filetage	Epaisseur pièce mm	Longueur mm	Code article	Condt	Unité
St 8-10	M8	10	75	129516	-	
St 8-20		20	85	129517		
St 8-45		45	110	129519		
St 10-10	M10	10	85	129490	50	
St 10-20		20	95	129491		
St 10-50		50	125	129493		



TIGE FILETÉE

Filetage	Longueur m	Code article	Condt
M8	1	113639	-
	2	113651	25
	3	113660	
M10	1	113467	20
	2	113486	
	3	113495	



SUPPORTAGE


PLATINE

Assemblage simple de traverses en rails d'installation MPR. Utilisable dans les caniveaux et les galeries techniques

- Conception robuste supportant des charges importantes
- L'élément de liaison idéal pour l'assemblage de rails d'installation
- Platine double pour profils 41/82 et 41/124 avec logement anti torsion par un recouvrement des 2 côtés des rails d'installation MPR



Platine U MPR, soudure longitudinale



Platine U MPR, soudure transversale

Type	Pour profil	Code article	Condt	Unité	Dimensions mm						
					A	B	b	s	L	L1	C
Soudure transversale	41/41	129649	25	Pièce	136	50	42	6	90	95	13x25
Soudure longitudinale		129638			144	70				103	

Autres produits également disponibles sur demande (manchons inox, bouchons de protection...)

