



VOLET
IMMERGÉ


ROLLENERGY

ÉVOLUTION



**DISCRÉTION
POLYVALENCE
SÉCURITÉ**

VOLET
IMMERGÉ
ROLLENERGY
ÉVOLUTION




Lames PVC blanc



CARACTÉRISTIQUES

Pour piscine en maçonnerie de 2,5 x 3 m jusqu'à 8 x 15 m + escalier 3 m.
Adapté à tous les types de piscines en construction ou en rénovation.

- 1 Habillage du coffre immergé. 3 possibilités : caillebotis en bois exotique IPE, robinier ou composite gris foncé pour une parfaite harmonie avec le revêtement de la piscine ou la plage.
- 2 Motorisation tubulaire parfaitement adaptée pour la rénovation. Moteurs de 120 ou 250 Nm en fonction des dimensions de la piscine. Équipé d'un interrupteur automatique, celui-ci permet de stopper l'ouverture du volet après détection d'un effort anormal sur le tablier. Commande à distance par Wi-Key, le boîtier déporté sans fil.
- 3 Poutrelle en aluminium laqué blanc, beige ou gris.
- 4 Platine en composite.
- 5 Tablier composé de lames PVC opaques ou polycarbonate solaires et équipé de kits d'accrochage. Lames disponibles en plusieurs couleurs pour une parfaite intégration dans votre environnement.



OPTIONS

Sécuriwall, mur de séparation en PVC entre le coffre et le bassin.

Adapté à tous les types de piscines et de profils de fond jusqu'à 7 m de large et 2,07 m de profondeur.

Disponible en blanc, gris ou beige.



ROLLENERGY ÉVOLUTION EST UN VOILET IMMERGÉ ADAPTÉ À TOUS LES TYPES DE PISCINES, EN CONSTRUCTION OU EN RÉNOVATION. GRÂCE A SA MOTORISATION TUBULAIRE, SA MISE EN PLACE EST FACILITÉE ET NE NÉCESSITE AUCUN TRAVAUX DE GROS ŒUVRE.

DISCRÉTION

Parfaitement adapté aux piscines intérieures ou extérieures Rollenergy Évolution disparaît entièrement dans son coffre lors de l'ouverture de la piscine, devenant ainsi invisible. Son tablier disponible en plusieurs coloris et un large choix de caillebotis en bois ou composite permettent d'harmoniser son style à l'environnement de la piscine.

POLYVALENCE

Grâce à son moteur tubulaire immergé étanche, Rollenergy Évolution ne nécessite aucun travaux de gros œuvre et s'adapte ainsi à tous les types de piscines, qu'elle soit en construction ou en rénovation. Son coffret électrique de commande de série intègre la gestion de l'électrolyseur de sel, permettant de réguler la puissance de traitement.

ÉCO-RESPONSABLE

Couvrir sa piscine avec un volet de sécurité Rollenergy Évolution permet de limiter l'évaporation, responsable de la baisse du niveau d'eau, tout en préservant la température du bassin et en limitant la pollution extérieure. Disponible avec un tablier polycarbonate solaire, Rollenergy Évolution permet alors de chauffer l'eau naturellement et de réaliser ainsi des gains énergétiques importants.



LE BOÎTIER DE COMMANDE DÉPORTÉ SANS FIL



- L'information d'ouverture et de fermeture de la piscine est transmise par communication numérique sans fil.
- Zéro branchement ni passage de câble.
- Boîtier esthétique et étanche pour installation intérieure ou extérieure.
- Utilisation sécurisée par code de verrouillage et conforme à la norme NFP 90-308.



Lames PVC bleu

VOLET
IMMERGÉ

ROLLENERGY

ÉVOLUTION

NOUVEAUTÉ
IVERNEA

TABLIERS

Pensez à commander votre **voile d'hivernage** pour protéger le tablier des UV et des salissures.


NOUVEAUTÉ

Lames polycarbonate solaires

Conformes à la norme NF P 90-308 (exclusivité DEL)

5 coloris disponibles (brun, cristal, vert, bleu, noir)



Lames PVC opaques

Conformes à la norme NF P 90-308

4 coloris disponibles (gris medium 2, blanc, beige, bleu)

SÉCURITÉ MAXIMALE

Complément indispensable des volets DEL, les kits d'accrochage permettent d'assurer la fermeture totale de votre piscine. Un grand choix de coloris permet de coordonner les kits à la couleur de votre revêtement. Demandez conseil à votre piscinier.



Les couvertures de sécurité DEL n'ont pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Les volets DEL sont des couvertures de sécurité destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Rollenergy est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable. **Garantie** : 3 ans pour le moteur et les lames, 2 ans pour l'enrouleur conformément à nos conditions générales de vente. **Fiche de fabrication** : Pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la Norme NF P 90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm. **Temps de manœuvre** : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture du Rollenergy fait par une seule personne. **Utilisation** : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau d'eau doit être conforme à la notice. **Limites d'utilisation** : L'installation d'une couverture automatique DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NFP 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL. **Hivernage** : Hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse de niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité. **Colisage** : Pour piscine de 5 x 10 m. Lames : 4 colis de 5.10 x 0.25 x 0.20 m. Mât : 1 colis de 4.948 x Ø 0.16 m. Poutrelle : 1 colis de 5.1 x 0.17 x 0.12 m. Caillebotis : 1 palette de 1.20 m x 1.00 m x 0.50 m. Kit motorisation : 1 colis de 0.62 m x 0.35 x 0.35 m. Poids : 350 kg. Sécuriwall : 1 colis 5.00 x 0.25 x 1.27 m. Poids : 77kg.

Fabricant : DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. contact@del.fija-group.com - www.del-piscine.fr

Pour plus d'informations
sur votre projet,
demandez conseil à votre piscinier.

Cachet du distributeur